

LATEX CK-70

Exterior-Interior

Código: Blanco 1597
Edición: Enero de 2008.**DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

Producto formulado en base a dispersiones acrílicas estirenadas, base agua, buen poder cubridor y de buena resistencia en exteriores e interiores.

Tiene una mediana limpiabilidad, lo que permite eliminar el polvo sobre la superficie pintada, frotándola con un paño húmedo sin dañar la película de pintura.

Su formulación está libre de Plomo, Mercurio, Cromo y metales pesados, cumpliendo con las normas de atoxicidad ASTM-F-963 para los EE.UU. y EN-71-3 para la comunidad Europea.

No es inflamable; respeta al medio ambiente y a las personas.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

Naturaleza Química	: Acrílica estirenada.
Nº de componentes	: Uno.
Color	: De acuerdo a cartilla.
Acabado	: Mate.
Rendimiento	: 35±5 m ² /gal/mano, dependiendo del grado de absorción, rugosidad y espesor de película.
Número de capas	: 2 para interior y 3 para exterior.
Aplicación	: Brocha, rodillo y pistola.
Diluyente	: Agua potable.
Dilución	: 1/4 de litro por galón para brochas y rodillos.
Condiciones de secado	: 20°C, 60% H.R y 50 micrones espesor húmedo.
Secado Tacto	: 30 minutos.
Secado para repintar	: 4 horas
Secado final	: 7 días.
Condiciones de aplicación	: Sobre 5°C y bajo un 80% de H.R.
Envase de suministro	: 1/4, 1 gl. y 5 gl.
Estabilidad de almacenaje	: 24 meses en envases herméticamente cerrados 10-30°C y H.R. menor a 80%.



LATEX CK-70

Exterior-Interior

▶ RECOMENDACIONES DE USO

Se emplea para proteger muros alcalinos, como estucos, hormigón, hormigón celular, ladrillos y fibrocemento, para evitar los daños producidos por la intemperie, la lluvia y las heladas. Así también sobre muros neutros, como los alisados con pasta para muros, enlucidos con yeso y de volcanita.

Seguridad: Los componentes de este producto no son inflamables y respetan el medio ambiente.

▶ PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACION

Las superficies como estucos, hormigón, hormigón celular, ladrillos y fibrocemento, deberán estar fraguadas <+28 días> y se lavarán con agua <hidrolavado> para eliminar las sales de fraguado, el material suelto o disgregado, las suciedades, y los desmoldantes si los hay.

Dos manos serán suficientes si se emplea sobre muros interiores y 3 sobre muros exteriores.

Si se emplea sobre yeso en interiores, debe estar sellado con una mano de Sellador Fijador incoloro, antes de aplicar el Látex CK-70.

▶ ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

No almacenar más allá de 12 meses.

▶ NOTAS

No debe aplicarse sobre papeles interiores que estén plastificados, como tampoco sobre plásticos denominados como "papeles".

No debe ser aplicado sobre cubiertas antiguas, como las tejas de cemento, fibrocemento, y las de arcilla; no hay adherencia sobre ellas por estar meteorizadas.

La información descrita está basada en ensayos prácticos efectuados en nuestro Laboratorio. Sin embargo, como el producto puede ser aplicado fuera de nuestro control, la empresa sólo garantiza la calidad de él en su envase.