

Endurecedor HS Glasurit®

Z

Aplicación:

Endurecedores para esmaltes Glasurit HS para mezclar S-22 y Lacas 923-

- 929-93 Sistema RATIO
- 929-91 Reparaciones rápidas de paneles, bajas temperaturas
- 929-94 Superficies muy grandes, altas temperaturas (> 30° C)

Endurecedores para aparejos Glasurit HS para mezclar con Glasurit 285 (aparejos)

- 929-51 endurecedor rápido
- 929-53 endurecedor normal

Propiedades:

Observaciones:

- ¡Cerrar muy bien las latas con el material sobrante!
- ¡Los endurecedores son sensibles a la humedad!
- Consultar las hojas de información técnica para los productos de base.

**Remítase a la Hoja de Información sobre la Seguridad de los Materiales de la UE
para el etiquetado de peligro
(líquidos inflamables y sustancias peligrosas).**

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional. Cumpla las directrices sobre el trabajo con poliuretano. Los endurecedores contienen isocianato. Respete las Hojas de Información sobre la Seguridad de los Materiales de la UE. Utilice los productos sólo en zonas bien ventiladas y con una máscara de respiración con suministro de aire.

La finalidad de esta información es poner en su conocimiento, sin compromiso, las últimas novedades técnicas. Rogamos adaptar todos los detalles relacionados con el uso de nuestros productos a las condiciones locales y a los materiales utilizados. Se deberán adoptar precauciones de seguridad siempre que sea necesario. Se respetarán cualesquiera derechos de patente existentes. Reservados todos los derechos.